



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produktspekter	Renova
Kortnavn utstyr	SBD200LED
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Kontroll

Komplementær

Dimmertype	Universal
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Start/stopp	Rotary push type
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Incandescent lamp 230 V halogen lamp LED lamp Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer Low voltage halogen lamp with electronic transformer
Effektområde	Halogen lamp: 4...400 W Incandescent lamp: 4...400 W LED lamp: 4...40 W (RL LED mode) LED lamp: 4 W...200 VA (RC LED mode) Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 4...400 W Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer: 4 W...400 VA
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Rated current/voltage	10 A at 230 V AC
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Antall klemmer	1
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s) 2 x 1.5 mm ² for solid or flexible with sleeve cable(s)
Materiale	Thermoplastic: central plate Thermoplastic: knob Termoplast: ramme
Type overflate	Ubehandlet
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer
Forpakning	Blister
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	84 mm
Bredde	84 mm
Dybde	51 mm
Diameter	83 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
IP-grad	IP20 also with visual parts removed

Packing Units

Forpakning 1 vekt	96,000 g
Forpakning 1 høyde	51,000 mm
Forpakning 1 bredde	73,000 mm
Forpakning 1 lengde	83,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------