



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC or fault contact
Kortnavn utstyr	IOF+SD 24
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	2...100 mA: 24 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	IC60 RCBO
Lokal varslings	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	71 mm
Vekt	30 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Fjærklemme Ti241 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - stiv Fjærklemme Ti241 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² - fleksibel
Avmantlings lengde	10 mm

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	47 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	8 cm
Forpakning 1 lengde	9,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	636 g
Forpakning 2 høyde	11 cm
Forpakning 2 bredde	10 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72

Forpakning 3 vekt	4,389 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------