



Teknisk informasjon

Range of product	Librio Acti 9 Clario Prodis
Produkt eller type komponent	Shunt trip release
Kortnavn utstyr	MX
Styrespenning	12 - 24 V AC 50/60 Hz 12 - 24 V DC
9 mm polbredde	2

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 SW60-DC
Lokal varsling	Action indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Høyde	82,5 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73,5 mm
Vekt	60 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Bunn) - 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse Skrutilkobling (Bunn) - 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv
Avmantlings lengde	9 mm for Bunn tilkobling
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn
Kompatibilitetskode	MX

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	LCIE KEMA ASTA ASEFA
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	73 g
Forpakning 1 høyde	2,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,1 cm
Forpakning 1 lengde	9,2 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	8
Forpakning 2 vekt	649 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	27 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	72
Forpakning 3 vekt	6,328 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------