



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCM
Produkt eller type komponent	Selector switch
Kortnavn utstyr	ICME
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Kontakttype og sammensetning	1 NO + 1 NC
Standarder	EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 part 107 UL

Komplementær

Maximum operating voltage	440 V
Start/stopp	Dreiehåndtak 2 posisjoner
Merking	1 - 2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Høyde	60 mm
Bredde	36 mm
Dybde	75 mm
Vekt	44 g
Farge	White
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	AC-21A: 200000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Jumper-terminaler 1,5 mm ²
Avmantlings lengde	9 mm for downside tilkobling
Tiltrekningsmoment	1 N.m downside

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-20...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	67 g
Forpakning 1 høyde	4,3 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	8,4 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	80
Forpakning 2 vekt	5,847 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------