



Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Dimmer
Enhetens utseende	Innsats med sentral dekkplate
Dimmertype	Universal
Lasttype	Incandescent lamp: 40...420 W 230 V AC halogen lamp: 40...420 W Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 40...420 W Conventional transformer: 40...420 W
Fargetone	Black (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme
[Ue] merkespenning	230 V AC
Merkestrøm	10 A
Effektområde	40...420 W
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Tilkoblinger	Skruklemmer
Antall klemmer	1
Type skruhode	Pozidriv Nr 1 og kombi
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC/ABS
Montering av enhet	Innfelt
Diameter	71 mm
Innbyggingsdybde	29 mm
Dybde	22 mm

Miljø

IP-grad	IP20
Standarder	EN 60669-2-1 EN 60669-1

Packing Units

Forpakning 1 vekt	90,000 g
Forpakning 1 høyde	71,000 mm
Forpakning 1 bredde	53,000 mm
Forpakning 1 lengde	71,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------