



### Teknisk informasjon

Effektbryter applikasjon	Distribusjon
Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Earth leakage circuit breaker
Produktnavn	DPN Vigi
Kortnavn utstyr	DPN N Vigi
Antall poler	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Antall poler med vern	1
[In] merkestrøm	32 A at 30 °C
Type nettverk	AC
Vern teknologi	Termisk-magnetisk
Kurve kode	C
Jordfeil følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Type	Type A-SI
Bryteevne	6000 A Icn på 230 V AC i samsvar med EN 61009

### Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
[Ue] merkespenning	230 V AC
Magnetic tripping limit	5...10 x In
Jordfeil utløsningsteknologi	Voltage independent
[Ics] service bryteevne	6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009
Strømbegrensningsklasse	3 conforming to EN 61009
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC conforming to EN 61009
[Uimp] Nominell impuls spenning	4 kV conforming to EN 61009
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	4
Vekt	0,19 kg
Innbyggingsdybde	72 mm
Farge	White
Mekanisk levetid	20000 sykluser
Elektrisk levetid	10000 sykluser i samsvar med IEC 61009
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 10 mm <sup>2</sup> fleksibel Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 16 mm <sup>2</sup> stiv
Jordfeilbeskyttelse	Integrert

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

Standarder	EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1
Forurensninggrad	3 conforming to EN 61009
Overspenningskategori	III
Tropisk beskyttelse	2 conforming to EN 61009
Relativ fuktighet	95 % at 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

## Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,208 kg
Forpakning 1 høyde	0,750 dm
Forpakning 1 bredde	0,360 dm
Forpakning 1 lengde	0,850 dm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

## Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------