



### Teknisk informasjon

Produktspekter	Renova Surface
Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Bryter
Enhetens utseende	Komplett produkt
Fargetone	Black (NCS S 9000-N)
Antall pr. sett	Sett á 5
Bryterfunksjon	Dobbel endevender

### Komplementær

Merkestrøm	16 AX
[Ue] merkespenning	250 V AC
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Antall klemmer	0,0
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)
Montering av enhet	Overflate
Antall brytere	2
Brytermønster	[6+6]
Aktuator	Vippe
Materiale	PC: deksel PC 10 % GF: bottom-plate PC/ABS: rocker
Overflatebehandling	Cover plate: glossy Cover frame: matt
Festemetode	By screw
Diameter	70,0 mm
Innbyggingsdybde	0,0 mm
Dybde	27,0 mm




### Miljø

IP-grad	IP20 also with visual parts removed IP21 when cable is coming from below
Produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
Standarder	EN 60669-1

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 g
Forpakning 1 høyde	36,000 mm
Forpakning 1 bredde	70,000 mm
Forpakning 1 lengde	70,000 mm

## Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 <a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	 <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------