



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9 Clario Prodis Librio
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	OFS
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	3 A: 380 - 415 V AC - 50/60 Hz 6 A: 220...240 V AC - 50/60 Hz 1 A: 130 V DC 1,5 A: 60 V DC 2 A: 48 V DC 6 A: 24 V DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

Kompatibel med	Acti 9 RCCB-ID Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	85,3 mm
Bredde	9 mm
Dybde	78,5 mm
Vekt	33 g
Farge	White
Tilkoblingsklemmer	Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Klemme (Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv Klemme (Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	0,95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	42 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,3 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1

Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	631 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm
Forpakning 2 lengde	26 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	5,688 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------