



Teknisk informasjon

Serie	Exxact
Produkt eller type komponent	Bryter
Antall pr. sett	Sett á 5

Komplementær

Enhetens utseende	Komplett produkt
Montering av enhet	Overflate
Bryterfunksjon	2-pol + 1-pol
Brytermønster	[2+1]
Tilkoblinger	Hurtigkobling
Loop terminals	1,0
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid cable(s) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Materiale	PC 10 % GF: bottom-plate PC (polycarbonate): cover frame PC/ABS: rocker
Optional fixing mode	By screw: insert By click-in: cover By click-in: rocker
Høyde	75,0 mm
Bredde	65,0 mm
Dybde	27,0 mm
Merking	0 - 1

Miljø

Standarder	EN 60669-1
Produktsertifikater	CE FI NEMKO SEMKO
IP-grad	IP20 IP21 when cable is coming from below

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 g
Forpakning 1 høyde	35,000 mm
Forpakning 1 bredde	65,000 mm
Forpakning 1 lengde	75,000 mm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------