



### Teknisk informasjon

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Produktspekter               | Thorsman              |
| Produktnavn                  | Thorsman CYB          |
| Produkt eller type komponent | Masteruttak           |
| Enhetens utseende            | Tilkoblingssett       |
| Provided equipment           | veggstøtte            |
| Fargetone                    | Hvit ( NCS 0701-G46Y) |
| Antall pr. sett              | Sett á 1              |

### Komplementær

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sammensetning av enhet | Merkelapp<br>Strekkavlastning<br>Merkelapprute<br>Endestykke |
| [In] merkestrøm        | 16 A                                                         |
| [Ue] merkespenning     | 250 V                                                        |
| Antall strømuttak      | 3 x 2P + E with shutters, side earth                         |
| Posisjon på jordflens  | 37 ° bakken lug                                              |
| Lokal varslings        | LED (green)                                                  |
| Tilkopling av utstyr   | Kombinert med slaveuttak                                     |
| Tilkoblinger           | Push-in                                                      |
| Festemetode            | Klipes på                                                    |
| Materiale              | PC/ABS                                                       |
| Lengde                 | 142 mm                                                       |
| Høyde                  | 84 mm                                                        |
| Bredde                 | 50 mm                                                        |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | IEC 60884-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...40 °C |
| IP-grad                    | IP20        |

### Packing Units

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Forpakning 1 vekt   | 181,500 g  |
| Forpakning 1 høyde  | 55,000 mm  |
| Forpakning 1 bredde | 85,000 mm  |
| Forpakning 1 lengde | 140,000 mm |

### Offer Sustainability

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                   |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>   |
| <b>Garantiperiode</b>      |                                      |
| Garanti                    | 18 months                            |