



### Teknisk informasjon

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Produktspekter               | Thorsman                        |
| Produktnavn                  | Thorsman CYB                    |
| Produkt eller type komponent | Slave stikkontakten             |
| Enhetens utseende            | Tilkoblingssett                 |
| Provided equipment           | Flat pinners kontakt veggstøtte |
| Fargetone                    | Aluminium metallic              |
| Antall pr. sett              | Sett á 1                        |

### Komplementær

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Sammensetning av enhet | Endestykke                           |
| [In] merkestrøm        | 16 A                                 |
| [Ue] merkespenning     | 250 V                                |
| Antall strømuttak      | 2 x 2P + E with shutters, side earth |
| Posisjon på jordflens  | 37 ° bakken lug                      |
| Tilkopling av utstyr   | Plugge inn master- eller slaveuttak  |
| Tilkoblinger           | Flatstift for skjøtehylse            |
| Festemetode            | Klipeses på                          |
| Merking                | Data                                 |
| Materiale              | PC/ABS                               |
| Lengde                 | 94 mm                                |
| Høyde                  | 84 mm                                |
| Bredde                 | 39 mm                                |

### Miljø

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Standarder                 | IEC 60884-1 |
| Omgivelsestemperatur drift | -20...40 °C |
| IP-grad                    | IP20        |

### Packing Units

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Forpakning 1 vekt   | 93,000 g  |
| Forpakning 1 høyde  | 39,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 85,000 mm |
| Forpakning 1 lengde | 95,000 mm |

### Offer Sustainability

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt           |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                          |
| EU RoHS-direktiv             | I samsvar <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                          |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                          |
| Informasjon om RoHS-unntak   | <a href="#">Ja</a>                          |

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kinas RoHS-forskrift |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a> |
| Miljøinformasjon     |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>  |

Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|