



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Produktnavn	TeSys LE
Kortnavn utstyr	LE3D
Produkt eller type komponent	Enclosed star-delta starter
Applikasjon	Standard
Materiale	Polykarbonat
Driftskategori	AC-3
Sammensetning	Thermal overload relay ordered separately Star-delta contactors Mechanical interlock
Motoreffekt kW	11 KW at 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW at 415 V AC 50/60 Hz 11 KW at 440 V AC 50/60 Hz 5.5 kW at 220 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Start/stopp	Push-button start green I Push-button stop/reset red O

Komplementær

Kabelinngang nummer	2 ISO20 top 2 ISO25 top 2 ISO32 top 2 ISO40 top 2 ISO20 bottom 2 ISO25 bottom 2 ISO32 bottom 2 ISO40 bottom
Bredde	186 mm
Høyde	348 mm
Dybde	175,5 mm
Vekt	3,65 kg

Miljø

IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 60529
Standarder	IEC 60947-4-1
Omgivelsestemperatur for drift	-5...40 °C
Miljøegenskaper	Standard miljø

Packing Units

Forpakning 1 vekt	3,388 kg
Forpakning 1 høyde	2,900 dm
Forpakning 1 bredde	2,900 dm
Forpakning 1 lengde	4,600 dm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------