



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                             |
| Produktnavn                  | Thalassa PLA                                                         |
| Enclosure type               | Multi-purpose                                                        |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                       |
| Version                      | PLA                                                                  |
| Nominal height               | 1250 mm                                                              |
| Nominal width                | 750 mm                                                               |
| Nominal depth                | 320 mm                                                               |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                           |
| Sammensetning                | 1 top part<br>1 bottom part<br>2 side part<br>1 rear panel<br>1 door |

### Komplementær

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kropp                 | Forseglete øvre og nedre del montert med sidepartier                                        |
| Porttype                   | Plain front                                                                                 |
| Antall dører               | 1 door(s)                                                                                   |
| Døråpning                  | Vendbar ( 120 °)                                                                            |
| Låstype                    | 4 points lock, 5 mm double-bar                                                              |
| Tilgjengelighet for drift  | Bakside<br>Front                                                                            |
| Avtakbare deler            | Dør av hengsler<br>Rear panel by fixing element                                             |
| Materiale                  | Polyester reinforced with fibreglass                                                        |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                                                             |
| Standarder                 | IEC 62208<br>UL 508 A                                                                       |
| NEMA beskyttelsesgrad      | NEMA 2<br>NEMA 1<br>NEMA 3<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 3S<br>NEMA 5<br>NEMA 3X<br>NEMA 3R |
| Produktsertifikater        | DEKRA<br>Veritas<br>UL/cUL listed                                                           |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                   |

### Miljø

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65 conforming to IEC 60529 (completely sealed) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)       |
| Brannmotstand                    | 960 °C conforming to IEC 62208                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                                      |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Forpakning 1 vekt   | 33,500 kg   |
| Forpakning 1 høyde  | 1260,000 mm |
| Forpakning 1 bredde | 380,000 mm  |
| Forpakning 1 lengde | 780,000 mm  |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk            |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift       |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |
| Miljøinformasjon           |  <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                    |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|