



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRR
Tilkoblingsklemme type	Flyttbare bære frakobling
Assosiert forbindelseskomponent	Sylindrisk sikringen Blad Diode
Klemme nivå	2
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 mm ²
Lengde	107 mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Komplementær

Sikringsstørrelse	6 x 32 mm 5 x 20 mm
Bredde	5,2 mm
Høyde	55 mm
Tilkoblingsklemmer	1 x fjærklemmer: oppstrøms 1 x fjærklemmer: nedstrøms
Number of connections	2
Posisjon for tilkopling	Topp
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	0,08...2,5 Mm ² , fleksibel uten 0,8...4 mm ² , solid
Avmantlings lengde	10 mm
Verktøy type	Frakobling: flat skrutrekker Tilkopling: flat skrutrekker
[Ue] merkespenning	400V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 300 V cURus
[In] merkestrøm	16 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 10 A cURus
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielectric loss	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.m i samsvar med VDE 0303-T30
Surface resistance	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kV) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse 0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	26 g

Kompatibel med	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Miljø

Produktsertifikater	EAC CURus CSA
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	-40...130 °C i samsvar med IEC 60216-1 -40...130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26 g
Forpakning 1 høyde	5 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	27 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelar i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------