



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                             |
| Produktnavn                  | Thalassa PLA                                                         |
| Enclosure type               | Multi-purpose                                                        |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                       |
| Version                      | PLA                                                                  |
| Nominal height               | 750 mm                                                               |
| Nominal width                | 750 mm                                                               |
| Nominal depth                | 320 mm                                                               |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                           |
| Sammensetning                | 1 top part<br>1 bottom part<br>2 side part<br>1 rear panel<br>1 door |

### Komplementær

|                            |                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type kropp                 | Forseglete øvre og nedre del montert med sidepartier                                        |
| Porttype                   | Klar front                                                                                  |
| Antall dører               | 1 door(s)                                                                                   |
| Døråpning                  | Vendbar ( 120 °)                                                                            |
| Låstype                    | 2 poeng låse, 5 mm dobbelt bar                                                              |
| Tilgjengelighet for drift  | Front<br>Bakside                                                                            |
| Avtakbare deler            | Dør av hengsler<br>Rear panel by fixing element                                             |
| Materiale                  | Polyester reinforced with fibreglass                                                        |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                                                             |
| Standarder                 | IEC 62208<br>UL 508 A                                                                       |
| NEMA beskyttelsesgrad      | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 12<br>NEMA 3S<br>NEMA 3<br>NEMA 3X<br>NEMA 3R<br>NEMA 13<br>NEMA 5 |
| Produktsertifikater        | Veritas<br>UL/CUL listed<br>DEKRA                                                           |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                                                                   |

### Miljø

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP65 conforming to IEC 60529 (completely sealed) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK08 i samsvar med IEC 62262 ( glassdør)         |
| Brannmotstand                    | 960 °C conforming to IEC 62208                   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                                      |

## Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 25,103 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 76 cm     |
| Forpakning 1 bredde         | 78 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 38 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|