



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure type	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Version	PLA
Nominal height	1000 mm
Nominal width	500 mm
Nominal depth	420 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 top part 1 bottom part 2 side part 1 rear panel 1 door

Komplementær

Type kropp	Forseglete øvre og nedre del montert med sidepartier
Porttype	Plain front
Antall dører	1 door(s)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	4 points lock, 5 mm double-bar
Tilgjengelighet for drift	Front Bakside
Avtakbare deler	Dør av hengsler Rear panel by fixing element
Materiale	Polyester reinforced with fibreglass
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 UL 508 A
NEMA beskyttelsesgrad	NEMA 5 NEMA 13 NEMA 3X NEMA 2 NEMA 3R NEMA 3 NEMA 12 NEMA 1 NEMA 3S
Produktsertifikater	Veritas DEKRA UL/cUL listed
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP65 conforming to IEC 60529 (completely sealed)
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...90 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	24,010 kg
Forpakning 1 høyde	1010,000 mm
Forpakning 1 bredde	540,000 mm
Forpakning 1 lengde	480,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------