




Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Installert utstyr	Compact: fast INS630b...1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INV630b...1600 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon
[Ie] nominell driftsstrøm	1600 A
[In] merkestrøm	1600 A
Skinne dimensjon	80 x 10 mm
Vekt	14,32 kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS630b...1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV630b...1600 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	14,32 kg
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	12,5 cm
Forpakning 1 lengde	58 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	28
Forpakning 2 vekt	411,28 kg
Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------