



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller type komponent	Installasjonskanal
Fargetone	Natural
Antall pr. sett	10 m

Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	80 x 63 mm
Kanalmateriale	Aluminium
Frontåpning	50 mm
Festemetode	Skruemontert
Materiale	Aluminium anodized
Lengde	2500 mm
Høyde	80 mm
Bredde	63 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
IP-grad	IP40

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 kg
Forpakning 1 høyde	80,000 mm
Forpakning 1 bredde	63,000 mm
Forpakning 1 lengde	2500,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------