



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Product name	Prisma P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrstilkobling	Linery samleskinne
Antall poler	4P
Installation description	Cubicle - width 650 mm
Installert utstyr	<p>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p> <p>Compact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasjon</p>
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[In] merkestrøm	250 A
Skinne dimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,54 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	<p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 Linergy FC 7</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med plugg inn motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 4</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal 4P 1 direkte 5</p> <p>650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med uttrekkbar motormekanisme horisontal 4P 1 direkte 5</p>

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	1,471 kg
Forpakning 1 høyde	4,8 cm
Forpakning 1 bredde	27,7 cm
Forpakning 1 lengde	38,6 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------