



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma G duct
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 3 hengsel
Type of door	Gjennomsiktig
IP-grad	IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 without door IP40 with door IP41 med dør og baldakin

Komplementær

Installation description	Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	130 °
Antall vertikale moduler	27
Kapslingsmateriale	Håndtak: polyamide Glass Dekkramme: behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1380 mm
Bredde	300 mm
Dybde	36 mm
Vekt	5,98 kg
Materiale	Glass
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	5,98 kg
Forpakning 1 høyde	6,5 cm
Forpakning 1 bredde	33,5 cm
Forpakning 1 lengde	142 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M

Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	89,7 kg
Forpakning 2 høyde	48 cm
Forpakning 2 bredde	120 cm
Forpakning 2 lengde	200 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------