

RGZE1S48M

Relesokkel for RXG pluggreleer med 2 C/O
kontakter og separate terminaler for effekt og
forsyning



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Adskilte

Komplementær

Kompatibilitet	Plug-in relay RXG med 2 C/O kontakt
[Ui] isolasjonsspenning	250 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	6 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 4 KV mellom kontakter with grunnleggende isolasjon 4 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 4 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
[In] merkestrøm	5 A
[Ue] merkespenning	250 V i samsvar med IEC 300 V i samsvar med UL
Dielektrisk styrke	5 KV mellom spole og kontakt with reinforced insulation 2,5 KV mellom kontakter with grunnleggende isolasjon 3 KV mellom poler with grunnleggende isolasjon 3 kV between terminals and DIN-skinne with grunnleggende isolasjon
Tilkoblingsklemmer	Skrulklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Skrulklemmer, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse Skrulklemmer, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse
Skruetype	M3

Miljø

Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C
Relativ fuktighet	10...85 %
Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 61984 UL 508
Produktsertifikater	EAC CE CSA UL DNV-GL
IP-grad	IP20
Overspenningskategori	III
Forurensningsgrad	3

Packing Units

Forpakning 1 vekt	42,000 g
Forpakning 1 høyde	62,000 mm
Forpakning 1 bredde	15,800 mm
Forpakning 1 lengde	77,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------