



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt eller type komponent	Front plate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	Prisma G duct Prisma P cubicle
Type frontplate	Utskjæring
Installert utstyr	ComPact: fixed NSX400 with earth leakage protection - control: toggle - vertical installation Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene beskrivelse	1 x 4P: mounting plate support: NSX400 vertical installation 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 1 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 1 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Nisje duct - bredde 400 mm dybde 400 mm
Posisjon for tilkobling	Direkte/Bolt tilkobling Fronttilkobling
Antall vertikale moduler	9
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type overflate	Matt Glatt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	500 mm
Bredde	250 mm
Vekt	1 kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Functional unit	300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 3P 1 foran tilkobling 14 400 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 4P 1 foran tilkobling 14 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G gulvstående kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 14 300 mm Prisma G veggmontert kabelfelt Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 1 direct with long terminal shield 14

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	992 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	26 cm
Forpakning 1 lengde	51 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------