



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Overvoltage protection auxiliary (2 circuits)
Kortnavn utstyr	iACTp
Styrespenning	220...240 V AC 50/60 Hz

Komplementær

Hold-in power consumption VA	3 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	White
Overspenningskategori	III
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Standarder	IEC/EN 61095
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm ² fleksibel med endehylse Styrekrets: gule klipp
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Kompatibel med	Acti9 iCT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	iACTp

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	1,8 cm
Forpakning 1 bredde	6,7 cm

Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	770 g
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	7,417 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdelene og kabler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------