



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Double control input auxiliary
Kortnavn utstyr	iACTc
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 230 - 240 V AC 50/60 Hz permanent
[Us] merkespenning	220...240 V AC på 50/60 Hz

Komplementær

Maximum output current	0,2 A holder 2 A inntrengings
Hold-in power consumption VA	3 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	White
Overspenningskategori	III
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Standarder	IEC/EN 61095
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...2,5 mm² fleksibel med endehylse Styrekrets: gule klipp
Avmantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Kompatibel med	Acti9 iCT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	iACTc

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	-5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	85,9 g
Forpakning 1 høyde	2,5 cm
Forpakning 1 bredde	7,9 cm
Forpakning 1 lengde	9 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	24
Forpakning 2 vekt	2,273 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------