



#### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter               | Stago                                                                             |
| Produkt eller type komponent | X-junction                                                                        |
| Mounting location            | Delvis utendørs miljø med lav eksponering for korrosjon white space - data center |

#### Komplementær

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Driftsvinkel                    | 90 °                                                   |
| Retningsforandring type         | Horisontal                                             |
| Montasje justering              | Fast                                                   |
| Anvendes til                    | Cable duct H= 110 mm B= 300 mm<br>Cable duct B= 200 mm |
| Festemetode                     | Med bolt                                               |
| Material with surface treatment | Stål pre-galvanisert, RAL 1023                         |
| Høyde                           | 110 mm                                                 |

#### Packing Units

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE   |
| Antall enheter forpakning 1 | 1     |
| Forpakning 1 vekt           | 4 kg  |
| Forpakning 1 høyde          | 11 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 61 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 71 cm |

#### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|