



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Natural
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	8,5 mm
Maksimal innstramming diameter	108 mm
Brukervilkår	Innendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 540 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	380 mm
Bredde	7,6 mm
Vekt	0,438 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehegging	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	4 g
Forpakning 1 høyde	0,2 cm
Forpakning 1 bredde	0,8 cm
Forpakning 1 lengde	38 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	456 g
Forpakning 2 høyde	3 cm
Forpakning 2 bredde	16 cm
Forpakning 2 lengde	46 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	1500
Forpakning 3 vekt	7,27 kg
Forpakning 3 høyde	19 cm
Forpakning 3 bredde	20 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------