



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iRTBT
Produkt eller type komponent	Relé
Kortnavn utstyr	IRTBT
Applikasjon	Ekstra lav spenning grensesnitt relé
Mulige funksjoner	Actuation of LV circuits based on an extra low voltage order
Type signalkontakter	1 C/O
Styrespenning	12 - 24 V AC 12 - 24 V DC

Komplementær

[Ie] nominell driftsstrøm	5 A at 250 V AC 0.01 A at 10 V DC
[Ui] isolasjonsspenning	4000 V
Lokal varsling	LED green for power ON
Holde-effekt strømforsyning	0.22 W
Supply inrush power	0.11 W
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	100000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	64 g
Forpakning 1 høyde	1,8 cm
Forpakning 1 bredde	6,7 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	818 g
Forpakning 2 høyde	2,72 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	20 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	108
Forpakning 3 vekt	7,831 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler og kabler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------