



Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iERL
Produkt eller type komponent	Extension for changeover relay
Kortnavn utstyr	IERL
Applikasjon	Forl�ngelse for overgang rel�
Type signalkontakter	1 C/O + 1 NO
Styrespenning	230...240 V AC 50/60 Hz

Komplement r

[I _e] nominell driftsstr�m	10 A at 230 V AC (cos Phi = 1)
[U _i] isolasjonsspenning	250 V AC
Holde-effekt str�mforsyning	8 VA
Supply inrush power	8 VA
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
H�yde	88 mm
Bredde	18 mm
Dybde	70 mm
Vekt	0,112 kg
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 100000 cycles
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type terminals 0.5...6 mm ² Connection by clip

Milj 

Standarder	NF C 45-250 IEC 255
IP-grad	IP20
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 �C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 �C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	112 g
Forpakning 1 h�yde	1,7 cm
Forpakning 1 bredde	7 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,4 kg
Forpakning 2 h�yde	8 cm
Forpakning 2 bredde	9 cm

Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	16,625 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------