



Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine 50
Product type	Distribusjon blokk
Additional information	Kit
Colour	White
Quantity package 1 / unit	1 del

Komplementær

Interface	Inngang: 1 x GST 15i5 han (5 poler) Utgang: 1 x GST 18i3 hun (3 poler)
Merking	L1 - L2 - L3
Product material	PA (polyamide)
Lengde	44 mm
Høyde	35 mm
Bredde	32 mm

Miljø

Operating temperature	-5...40 °C
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	59 g
Forpakning 1 høyde	3,5 cm
Forpakning 1 bredde	6,4 cm
Forpakning 1 lengde	8,8 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	724 g
Forpakning 2 høyde	12,5 cm
Forpakning 2 bredde	18 cm
Forpakning 2 lengde	20,5 cm
Enhetstype forpakning 3	S04
Antall enheter forpakning 3	90
Forpakning 3 vekt	7,498 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	40 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) [EU RoHS-erklæring](#)

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Garantiperiode

Garanti

18 months