



Teknisk informasjon

Serie	OptiLine
Produkt eller type komponent	VDI grunnleggende kit
Enhetens utseende	Flat
CMS inst produktet legge info	Med støvdeksel
Fargetone	Hvit (RAL 9010)
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Sammensetning av enhet	Merkelapp Montageramme Merkelapp
Festemetode	Snap-fitted: front opening
Antall uttak	2
Tilkoblingstype	RJ45
Produktkompatibilitet	Lucent M og G type
[Ue] merkespenning	250/400 V AC at 16 A
Materiale	PC/ABS
Lengde	30 mm
Høyde	50 mm
Bredde	50 mm

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
----------------------------	------------

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,000 kg
Forpakning 1 høyde	11,000 mm
Forpakning 1 bredde	50,000 mm
Forpakning 1 lengde	50,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------