



### Teknisk informasjon

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Serie                        | PratiKa        |
| Produkt eller type komponent | Kontakt        |
| Kortnavn utstyr              | PratiKa socket |
| Plugg, sokkel kategori       | Lav spenning   |
| Antall poler                 | 2P + E         |
| Type nettverk                | AC             |
| Standard plugg               | Industriell    |

### Komplementær

|                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Monteringsmetode                      | Veggmontert                                                                       |
| Plugg, socket, kontrollstasjonen form | Vinklet                                                                           |
| [In] merkestrøm                       | 32 A                                                                              |
| [Ue] merkespenning                    | 200...250 V                                                                       |
| Nettverksfrekvens                     | 50/60 Hz                                                                          |
| Jordingspunkt, mot klokka             | 6 t                                                                               |
| Plugg, socket materiale               | Housing: self-extinguishing engineering polymer                                   |
| Kontaktmateriale                      | Pins: stainless steel<br>Sleeves: nickel plated brass<br>Springs: stainless steel |
| Tilkoblinger                          | Løs festeskruer                                                                   |
| Kabelverrsnitt                        | 2,5...10 mm <sup>2</sup>                                                          |
| Kabelens ytre diameter                | 11,5...21 mm                                                                      |
| Kabelinngang                          | Nippel                                                                            |
| Gjengetype                            | Pg 21                                                                             |
| Vekt                                  | 0,512 kg                                                                          |
| Basisdimensjon                        | 106 x 130 mm                                                                      |
| Høyde                                 | 191 mm                                                                            |
| Bredde                                | 106 mm                                                                            |
| Dybde                                 | 148 mm                                                                            |
| Farge                                 | Grey (RAL 7035)                                                                   |
| Voltage colour                        | Blå                                                                               |

### Miljø

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Standarder                     | EN 60309-1<br>EN 60309-2                        |
| IP-grad                        | IP67 i samsvar med IEC 60529                    |
| IK beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med EN 62262                     |
| Brannmotstand                  | 850 °C conforming to IEC 60695-2-11             |
| Relativ fuktighet              | 50 % at 40 °C<br>70 % at 30 °C<br>90 % at 20 °C |
| Omgivelsestemperatur for drift | 35 °C ( 86400 s )                               |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yteisen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Packing Units

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE      |
| Antall enheter forpakning 1 | 1        |
| Forpakning 1 vekt           | 448 g    |
| Forpakning 1 høyde          | 11 cm    |
| Forpakning 1 bredde         | 15 cm    |
| Forpakning 1 lengde         | 19 cm    |
| Enhetstype forpakning 2     | BB1      |
| Antall enheter forpakning 2 | 2        |
| Forpakning 2 vekt           | 1,014 kg |
| Forpakning 2 høyde          | 21 cm    |
| Forpakning 2 bredde         | 12 cm    |
| Forpakning 2 lengde         | 27 cm    |
| Enhetstype forpakning 3     | S03      |
| Antall enheter forpakning 3 | 6        |
| Forpakning 3 vekt           | 3,529 kg |
| Forpakning 3 høyde          | 30 cm    |
| Forpakning 3 bredde         | 30 cm    |
| Forpakning 3 lengde         | 40 cm    |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|