



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Thalassa                                                                         |
| Produktnavn                  | Thalassa PLA                                                                     |
| Enclosure type               | Multi-purpose                                                                    |
| Produkt eller type komponent | Egnet kabinett                                                                   |
| Version                      | PLAZ                                                                             |
| Nominal height               | 1500 mm                                                                          |
| Nominal width                | 500 mm                                                                           |
| Nominal depth                | 420 mm                                                                           |
| Montering av kapsling        | Gulvmodell                                                                       |
| Sammensetning                | 1 top part<br>1 bottom part<br>2 side part<br>1 rear panel<br>1 door<br>1 plinth |

### Komplementær

|                            |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Type kropp                 | Forseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler |
| Porttype                   | Plain front                                          |
| Antall dører               | 1 door(s)                                            |
| Døråpning                  | Vendbar ( 120 °)                                     |
| Låstype                    | 4 points lock, handle with 5 mm double bar insert    |
| Tilgjengelighet for drift  | Front<br>Bakside<br>Bunnen                           |
| Avtakbare deler            | Dør av hengsler<br>Rear panel by fixing element      |
| Materiale                  | Polyester reinforced with fibreglass                 |
| Farge                      | Grå ( RAL 7035)                                      |
| Standarder                 | IEC 62208                                            |
| Produktsertifikater        | Veritas                                              |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II                                            |

### Miljø

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP54 i samsvar med IEC 60529 ( sokkeltypen åpen bunn) |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i samsvar med IEC 62262 ( vanlig dør)            |
| Brannmotstand                    | 960 °C conforming to IEC 62208                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...90 °C                                           |

### Packing Units

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE       |
| Antall enheter forpakning 1 | 1         |
| Forpakning 1 vekt           | 40,774 kg |
| Forpakning 1 høyde          | 156,5 cm  |
| Forpakning 1 bredde         | 53 cm     |
| Forpakning 1 lengde         | 48 cm     |

## Offer Sustainability

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus     | Green Premium miljømerket produkt                                                                   |
| REACH-regelverk            | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                     |
| EU RoHS-direktiv           | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Kvikksølvfri               | Ja                                                                                                  |
| Informasjon om RoHS-unntak | <a href="#">Ja</a>                                                                                  |
| Kinas RoHS-forskrift       | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                |
| Miljøinformasjon           | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|