



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Type of door	Flat
IP-grad	IP43 med dør, baldakin og IP43 pakning IP30 without door IP40 with door IP41 med dør og baldakin

Komplementær

Installation description	Wall-mounted enclosure - width 600 mm Extension enclosure - bredde 600 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	2
Door opening angle	130 °
Antall vertikale moduler	18
Kapslingsmateriale	Håndtak: polyamide Dekkramme: behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	930 mm
Bredde	600 mm
Dybde	36 mm
Vekt	6,12 kg
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	7,3 kg
Forpakning 1 høyde	5,5 cm
Forpakning 1 bredde	63,5 cm
Forpakning 1 lengde	97 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	97,92 kg

Forpakning 2 høyde	80 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------