



Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays
Produkt eller type komponent	Kontakt
Contact terminal arrangement	Mixed
Kompatibilitet	Plug-in relay RPM med 4 C/O kontakt
Shape of pin	Flat
Kortnavn utstyr	RPZ
Salg per udelelig kvantitet	10

Komplementær

[I _{th}] fri luft termisk strøm	16 A
[U _e] merkespenning	< 250 V
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3,5
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
Merking	CE
Bredde	50 mm
Vekt	0,094 kg

Miljø

Tilkoblingsklemmer	- skrutilkobling, fleksibel kabel med endehylse 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - skrutilkobling, solid kabel uten endehylse 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - skrutilkobling, fleksibel kabel med endehylse 2 x 0.5...2 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - skrutilkobling, solid kabel uten endehylse 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	UL CSA
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur drift	-40...55 °C
IP-grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60529
Dielektrisk styrke	2500 V

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	100 g
Forpakning 1 høyde	3 cm
Forpakning 1 bredde	5 cm
Forpakning 1 lengde	8,5 cm
Enhetstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	10
Forpakning 2 vekt	1,01 kg
Forpakning 2 høyde	6,4 cm

Forpakning 2 bredde	8,5 cm
Forpakning 2 lengde	25,4 cm
Enhetstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	110
Forpakning 3 vekt	11,898 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------