



### Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør Bakpanelet
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Utførelse	Funksjonell innkapsling levert som byggesett
Montering av kapsling	Overflate
Provided equipment	1 x dør for innkapsling
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og på toppen av en annen
Type of front plate	Uten
Antall vertikale moduler	7
Antall 18 mm moduller per rad	10
Standarder	IEC 61439-1 IEC 62208 IEC 61439-2

### Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse I
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type overflate	Glatt Matt
Farge	Hvit ( RAL 9001)
Bredde	300 mm
Høyde	450 mm
Dybde	260 mm
Vekt	8,82 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

### Miljø

IP-grad	IP55 med dør
IK beskyttelsesklasse	IK10 med dør i samsvar med EN/IEC 62262
Mekanisk robusthet	Seismic tests - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

### Packing Units

Forpakning 1 vekt	8,820 kg
Forpakning 1 høyde	1,100 dm
Forpakning 1 bredde	3,700 dm
Forpakning 1 lengde	4,400 dm

## Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	<a href="#">Ja</a>
Kinas RoHS-forskrift	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Miljøinformasjon	<a href="#">Produktmiljøprofil</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------