



Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Kontroll- og indikasjonstilbehør
Kortnavn utstyr	IACT24
Type signalkontakter	1 NO
Signalling circuit voltage	24 V DC: - 20...20 % 0.002...0.1 A
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz permanent ≥ 200 ms 24 V DC fallende flanke 24 V DC stigende flanke
Kontrolltype	Fjernkontroll
[Us] merkespenning	230 V AC at 50/60 Hz

Komplementær

Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja Topp: Nei
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68 mm
Farge	White
Overspenningskategori	III
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Immunity to microbreaks	10 ms
Undervoltage behaviour	Ingen åpning ved bortfall av 24 V DC
Standarder	IEC 60947-1 annex S
Godkjenninger	CE
Elektrisk levetid	250000 sykluser i samsvar med IEC 60947-5-1
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv Hjelpekontakt forsyning: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² fleksibel Hjelpekontakt forsyning: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² stiv Styrekrets: fjærkle ­ mm Ti24 2 kabel (kabler) 0,25...0,75 mm ² fleksibel Styrekrets: fjærkle ­ mm Ti24 1 kabel (kabler) 0,5...1,5 mm ² fleksibel
Avmantlings lengde	Styrekrets: 10 mm for Bunn tilkobling Hjelpekontakt forsyning: 10 mm for Bunn tilkobling Styrekrets: 10 mm for Topp tilkobling
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 1 N.m Bunn Hjelpekontakt forsyning: 1 N.m Bunn
Produktkompatibilitet	ICT 230/240 V 50 Hz Med PLS ICT 220 V 50 Hz Acti 9 Smartlink ICT 220/240 V 50 Hz
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Kompatibilitetskode	IACT24

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60439-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	80 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	8,6 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	108
Forpakning 2 vekt	9,027 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------