



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBS
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Høyde	192 mm
Bredde	121 mm
Dybde	87 mm
Innvendig høyde	175 mm
Innvendig bredde	105 mm
Innvendig dybde	80 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Antall pr. sett	Sett á 2
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lav gjennomsiktig deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Farge	Grå (RAL 7035) Transparent
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 i samsvar med NEMA 4.4X
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Vekt	0,38 kg

Packing Units

Forpakning 1 vekt	0,380 kg
Forpakning 1 høyde	100,000 mm
Forpakning 1 bredde	200,000 mm
Forpakning 1 lengde	260,000 mm

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av yrelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------