



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LTMCU
Produkt eller type komponent	Operatør Kontrollenheten
Kompatibel med	LTMR motor controller
Skjermtype	Backlit LCD
Lokal varsling	4 LEDs
Local control	10 trykknapp
Tilkopling av utstyr	Connection to a LTM R controller, RJ45 kontakt på bakside Connection to a PC, RJ45 kontakt på front

Komplementær

Forsyning	Via kontrolleren
Maks forsyningsstrøm	140 mA
Avgitt varme	1 W
Standarder	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Produktsertifikater	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektrostatisk utlading, nivå 3 (8 kV luft, 4 kV kontakt) (EN/IEC 61000-4-2) Utstrålte RF-felt, nivå 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3) Gjennomført RF-forstyrrelser, nivå 3 (10 V) (EN/IEC 61000-4-6) Overspenning, nivå 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5) Fast transient bursts, nivå 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
IP-grad	IP54 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 (front) IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-4-1 (bakside)
Monteringsmetode	Innfelt montering
Bredde	117 mm
Høyde	70 mm
Dybde	50 mm
Vekt	0,4 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur for drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Relativ fuktighet	15...95 %
Protective treatment	TC 12 humidity cycles på 55 °C i samsvar med EN/IEC 60068-2-30
Mekanisk robusthet	Støt: 15 Gn for 11 ms i samsvar med EN/IEC 60068-2-27 Vibrasjoner: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Brannmotstand	650 °C i samsvar med EN/IEC 60947-1
Flammehegning	V2 i samsvar med UL 94

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	264 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	13,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	32
Forpakning 2 vekt	9,108 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Enhetstype forpakning 3	P06
Antall enheter forpakning 3	256
Forpakning 3 vekt	79,584 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	60 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri	Ja
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------