



### Teknisk informasjon

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Serie                 | Thalassa                                   |
| Produktnavn           | Thalassa TBS                               |
| Applikasjon           | Multi-purpose                              |
| Category              | Industriell boks                           |
| Høyde                 | 241 mm                                     |
| Bredde                | 194 mm                                     |
| Dybde                 | 107 mm                                     |
| Innvendig høyde       | 225 mm                                     |
| Innvendig bredde      | 175 mm                                     |
| Innvendig dybde       | 100 mm                                     |
| Montering av kapsling | Veggmontert                                |
| Sammensetning         | 1 kropp<br>1 deksel<br>4 skruen i dekselet |
| Type kropp            | Ett stykke støpt                           |
| Type frontdeksel      | Lav gjennomsiktig deksel                   |
| Feste av deksel       | Plastskruer                                |
| Låstype               | Festeskrue flat utenfor forseglet område   |
| Avtakbare deler       | Dekke av festeskruer                       |

### Komplementær

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale                        | ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren )  |
| Farge                            | Grå ( RAL 7035)<br>Transparent      |
| Standarder                       | IEC 62208                           |
| Produktsertifikater              | TÜV                                 |
| Elektrisk isolasjonsklasse       | Klasse II                           |
| IP-grad                          | IP66 i samsvar med NEMA 4.4X        |
| IK beskyttelsesklasse            | IK07 conforming to IEC 62262        |
| Glow wire resistance             | 650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -15...40 °C                         |
| Operating temperature            | -25...60 °C                         |
| Vekt                             | 0,72 kg                             |

### Packing Units

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Enhetstype forpakning 1     | PCE     |
| Antall enheter forpakning 1 | 1       |
| Forpakning 1 vekt           | 720 g   |
| Forpakning 1 høyde          | 12,8 cm |
| Forpakning 1 bredde         | 19,4 cm |
| Forpakning 1 lengde         | 24,1 cm |

## Offer Sustainability

|                              |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets miljøstatus       | Green Premium miljømerket produkt                                                                                                                                                       |
| REACH-regelverk              |  <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                       |
| REACH fri for SVHC           | Ja                                                                                                                                                                                      |
| EU RoHS-direktiv             | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  <a href="#">EU RoHS-erklæring</a> |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Kvikksølvfri                 | Ja                                                                                                                                                                                      |
| Informasjon om RoHS-unntak   |  <a href="#">Ja</a>                                                                                    |
| Kinas RoHS-forskrift         |  <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                  |

## Garantiperiode

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|