



Teknisk informasjon

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Fleksibel tilkobling
Produktnavn	Linergy DX
Product name	Prisma G enclosure Prisma P kapsling Prisma Pack 160 kapsling Prisma Pack 250 kapsling Linergy DX distribusjon blokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Komplementær

Skap - utstyrtilkobling	Linergy DX fordelingsblokk
Installation description	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Cubicle - width 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Kapsling - bredde 800 mm Pack enclosure - bredde 555 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
Installert utstyr	Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal installasjon Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Compact: fast NG160 NA uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NG160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Compact: fast NSXm uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon Compact: fast NSXm med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vertikal installasjon
Betingelse for bruken	Ekstra kontakt trengt til INS40...160 (må bestilles separat)
[Ie] nominell driftsstrøm	125 A
[In] merkestrøm	125 A
Lengde	240 mm
Vekt	0,52 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	520 g
Forpakning 1 høyde	2 cm
Forpakning 1 bredde	10,5 cm
Forpakning 1 lengde	34 cm
Enhetstype forpakning 2	CAR
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	8,12 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm
Enhetstype forpakning 3	P12
Antall enheter forpakning 3	240
Forpakning 3 vekt	135,12 kg
Forpakning 3 høyde	80 cm
Forpakning 3 bredde	80 cm
Forpakning 3 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfrie plastdeler i produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------