



Teknisk informasjon

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Produktnavn	Linery BW
Kompatibel med	Prisma G enclosure Prisma P kapsling
IP-grad	IPxx B
Strømskinnebeskrivelse	Isolert bar
Tilgjengelig utstyr	Clip-on covers
Antall pr. sett	Sett á 1

Komplementær

Antall poler	3P
Monteringsretning	Vertikal, drifts posisjon: bakside
Installation description	Cubicle - width 650 mm Gulvskap - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - width 600 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm Pack enclosure
[Ui] isolasjonsspenning	750 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	10 kA (1 s)
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
I ² t på	100000 kA ² .s
Tillatt strøm	160 A
Lengde	1000 mm
Vekt	3,32 kg
Type tilkopling for samleskinne	M6 threaded hole
Tilkobling banen	Tilkoblingen hver 25 mm

Miljø

Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Mekanisk robusthet	Seismic tests struktur forsterkning - 2.5G i samsvar med IEC 60068-2-57

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	3,32 kg
Forpakning 1 høyde	4,5 cm
Forpakning 1 bredde	13 cm
Forpakning 1 lengde	112,5 cm
Enhetstype forpakning 2	P12
Antall enheter forpakning 2	18
Forpakning 2 vekt	199,2 kg

Forpakning 2 høyde	60 cm
Forpakning 2 bredde	80 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Halogeninnhold	Halogenfritt produkt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------