



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLS
Kortnavn utstyr	PLS
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Isolerende modulboks
Nominal height	180 mm
Nominal width	270 mm
Nominal depth	180 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 deksel: på kabinett 1 bakre del: på kabinett låseskruer
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lavslette deksel
Låstype	Slot skruer

Komplementær

Avtakbare deler	Dekke låseskruer
Materiale	Bakre: polyester forsterket med glassfiber Dekke: polyester forsterket med glassfiber
Farge	Kropp: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208 NEMA 4X NEMA klassifisering 13
Produktsertifikater	UL

Miljø

Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK09 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C conforming to IEC 62208
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...70 °C

Packing Units

Forpakning 1 vekt	1,800 kg
Forpakning 1 høyde	200,000 mm
Forpakning 1 bredde	290,000 mm
Forpakning 1 lengde	200,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------