



Teknisk informasjon

| | |
|------------------------------|---|
| Produkt eller type komponent | Motor choke |
| Serie kompatibilitet | Altivar 61 Altivar 71 |
| Produktspesifikk applikasjon | Output filter |
| [In] merkestrøm | 12 A |
| Kompatibilitet | ATV61H075M3 ATV61H075N4 ATV61HU15M3 ATV61HU15N4 ATV61HU22M3 ATV61HU22N4 ATV61HU30N4 ATV61HU40N4 ATV61W075N4 ATV61W075N4C ATV61WU15N4 ATV61WU15N4C ATV61WU22N4 ATV61WU22N4C ATV61WU30N4 ATV61WU30N4C ATV61WU40N4 ATV61WU40N4C ATV71H037M3 ATV71H075M3 ATV71H075N4 ATV71HU15M3 ATV71HU15N4 ATV71HU22M3 ATV71HU22N4 ATV71HU30N4 ATV71HU40N4 ATV71P075N4Z ATV71PU15N4Z ATV71PU22N4Z ATV71PU30N4Z ATV71PU40N4Z ATV71W075N4 ATV71WU15N4 ATV71WU22N4 ATV71WU30N4 ATV71WU40N4 |
| Nedded quantity | 1 |
| Elektrisk tilkobling | Klemme, tilkoblingskapasitet: 10 mm ² / AWG 6 |

Komplementær

| | |
|--------------------------------|--|
| Maximum motor cable length | 75 M skjermet kabel 0,75...4 kW på 380...480 V 1 90 M uskermet kabel 0,75...4 kW på 380...480 V 1 150 M skjermet kabel 0...2,2 kW på 200 - 240 V 1 300 m uskermet kabel 0...2,2 kW på 200 - 240 V 1 |
| DV/dt | 500 V/μs maks på 400 V |
| Varmetap | 150 W |
| Tiltrekningsmoment | 1,5 N.m |
| Maximum drive output frequency | 100 Hz |
| Beskyttelsestype | Thermal protection av temperature-controlled switch, utløsertemperatur: 125 °C for <250 V AC, <0,5 A |
| Omgivelsestemperatur for drift | -10...50 °C |
| Vekt | 5,5 kg |

Miljø

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| IP-grad | IP20 (med kits VW3A9612,613) IP00 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -25...70 °C |

Packing Units

| | |
|-----------------------------|----------|
| Enhetstype forpakning 1 | PCE |
| Antall enheter forpakning 1 | 1 |
| Forpakning 1 vekt | 4,272 kg |
| Forpakning 1 høyde | 27 cm |
| Forpakning 1 bredde | 27 cm |
| Forpakning 1 lengde | 28 cm |
| Enhetstype forpakning 2 | P06 |
| Antall enheter forpakning 2 | 8 |
| Forpakning 2 vekt | 47,18 kg |
| Forpakning 2 høyde | 80 cm |
| Forpakning 2 bredde | 80 cm |
| Forpakning 2 lengde | 60 cm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------|---|
| REACH-regelverk | REACH-erklæring |
| REACH fri for SVHC | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Informasjon om RoHS-unntak | Ja |
| Kinas RoHS-forskrift | Kinas RoHS-Erklæring |

Garantiperiode

| | |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|