



Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Logic I/O card
Serie kompatibilitet	Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 71 Altivar 61Q
Supply	Internal supply for reference potentiometer, 10.5 V DC (10...11 V) , <0.01 A, impedance: 1...10 kOhm for overload and short-circuit protection Internal supply, 24 V DC (21...27 V) , <0.2 A for overload and short-circuit protection
Discrete output number	5
Digitale utganger	(R3A, R3B, R3C) konfigurerbar relé logikk (LO1, LO2) assignable logic, prøvetid: 1,5...2,5 ms, kompatibel med nivå 1 PLC
Discrete output logic	(LO1, LO2) negativ (LO1, LO2) Positiv
Discrete input number	4
Discrete input type	(LI7...LI10) programmerbar, kompatibel med nivå 1 PLC, impedans: 3.5 kOhm, prøvetid: 1,5...2,5 ms
Diskrét inngangs logikk	Negativ (LI7...LI10), ≥ 16 V (state 0), ≤ 10 V (state 1) Positiv (LI7...LI10), ≤ 5 V (state 0), ≥ 11 V (state 1)

Komplementær

Elektrisk levetid	100000 cycles for configurable relay logic
Discrete output voltage	24 V DC (spenningsgrenser: 12...30 V) assignable logic
Maximum output current	0.2 A, assignable logic
Minimum brytestrøm	3 mA at 24 V DC for configurable relay logic
Maximum svitsjestrøm	Configurable relay logic 2 A på 250 V AC på induktiv last, $\cos \phi = 0,4$ og $L/R = 7$ ms Configurable relay logic 2 A på 30 V DC på induktiv last, $\cos \phi = 0,4$ og $L/R = 7$ ms Configurable relay logic 5 A at 250 V AC on resistive load, $\cos \phi = 1$ Configurable relay logic 5 A at 30 V DC on resistive load, $\cos \phi = 1$
PTC-sensorinngang	TH1+, TH1- trip resistance, impedans: 3 kOhm TH1+, TH1- reset resistance, impedans: 1.8 Ohm TH1+, TH1- kortslutningsbeskyttelse, impedans: < 0.05 Ohm TH1+, TH1- for 6 PTC probe, impedans: ≤ 1.5 Ohm
Discrete input voltage	24 V DC (spenningsgrenser: ≤ 30 V) for programmerbar
Elektrisk tilkobling	Terminal, 1.5 mm ² / AWG 16, 0.25 N.m
Vekt	0,3 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	363 g
Forpakning 1 høyde	7 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	23 cm
Enhetstype forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	7

Forpakning 2 vekt	3,012 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
PVC-fri	Ja

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------