



Teknisk informasjon

Product range	Thorsman
Product type	Cable tie
Colour	Sort
Quantity per package	Sett á 100

Komplementær

Minimum tightening diameter	3,5 mm
Maksimal innstramming diameter	36 mm
Brukervilkår	Innendørs/utendørs
Resistance to tearing	Resistance to tearing: 180 N
Materiale	PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
Lengde	150 mm
Bredde	3,6 mm
Vekt	0,062 kg
Marked	Komersielle bygninger

Miljø

Miljødata	Brannmotstand needle flame 30 s i samsvar med IEC 60695-11-5
Flammehegging	Selvslukkende i samsvar med UL 94 V2
Omgivelsestemperatur drift	-40...85 °C

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	0,62 g
Forpakning 1 høyde	1 cm
Forpakning 1 bredde	11 cm
Forpakning 1 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 2	BAG
Antall enheter forpakning 2	100
Forpakning 2 vekt	68 g
Forpakning 2 høyde	1 cm
Forpakning 2 bredde	11 cm
Forpakning 2 lengde	12 cm
Enhetstype forpakning 3	CAR
Antall enheter forpakning 3	13000
Forpakning 3 vekt	9,8 kg
Forpakning 3 høyde	13,5 cm
Forpakning 3 bredde	39,5 cm
Forpakning 3 lengde	59,5 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------