



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Communication gateway
Produktkompatibilitet	ATV31 ATS48 TeSys U start-kontrollere

Komplementær

Bus type	Profibus DP Modbus
Type konnektor	Hunn SUB-D 9 field bus RJ45 Modbus RJ45 til en PC
Maksimum antall tilkoplinger	<= 8 Modbus slaver
[Us] merkespenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	100 mA typisk 280 mA maksimum
Lokal varsling	LED front panel
Tjenester	Kommando - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words Konfigurasjon og justering - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: ved inngangsporten mini messaging anlegget Overvåking - bus type: Profibus DP - tilgjengelige funksjoner: 122 configurable words
Vekt	0,245 kg

Miljø

Elektromagnetisk kompatibilitet	Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2 Elektromagnetisk immunitet i samsvar med IEC 61000-6-2
Forurensninggrad	2 conforming to IEC 60664
Omgivende lufttemperatur for installasjon	5...50 °C
IP-grad	IP20

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	218 g
Forpakning 1 høyde	5,8 cm
Forpakning 1 bredde	13,7 cm
Forpakning 1 lengde	17,2 cm
Enhetstype forpakning 2	S04
Antall enheter forpakning 2	36
Forpakning 2 vekt	8,689 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm

Forpakning 2 bredde	40 cm
Forpakning 2 lengde	60 cm

Offer Sustainability

EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------