



Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn utstyr	LUF
Produkt eller type komponent	Function module
Produktkompatibilitet	LUCB LUCB LUCD

Komplementær

Monteringsmetode	Plugg inn
Montasjeplassering	Front side
Main function available	Termisk overbelastning signalering og manuell reset
Hjelpekontakt sammensetning	1 NO + 1 NC
Feilsignale	LED front panel
[Us] merkespenning	24...240 V DC 24...240 V AC
Strømforbruk	7 mA på 24 V DC 1.1 mA på 240 V AC
Diskret produksjon egenskaper	1 NO + 1 NC (AC-15) på 230 V - strøm: 400 VA - elektrisk levetid: 100000 sykluser 1 NO + 1 NC (DC-13) på 24 V - strøm: 50 W - elektrisk levetid: 100000 sykluser
[Ith] fri luft termisk strøm	2 A på <70 °C
Kortslutningsvern	2 A sikring gG i samsvar med IEC 60947-5-1
Input type	Remote reset - kabel tverrsnitt: 0,2...1,5 mm ² <500 m - relativ impedans: 50 Ohm 52,8 mH - kabelkapasitet: 0,093 nF
Senteravstand fane	5,08 mm
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,2...1 mm ² stiv uten Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,25...1 mm ² fleksibel med Skrutilkobling 2 kabel (kabler) 0,5...1 mm ² fleksibel med
Tiltrekkningsmoment	0,5...0,6 N.m - med skrutrekker 3,5 mm flat
Vekt	0,06 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	75 g
Forpakning 1 høyde	3,3 cm
Forpakning 1 bredde	4,7 cm
Forpakning 1 lengde	10,5 cm
Enhetstype forpakning 2	S01
Antall enheter forpakning 2	15
Forpakning 2 vekt	1,346 kg
Forpakning 2 høyde	15 cm
Forpakning 2 bredde	15 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------