



Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Extended range	Spacial SF
Application	Multi-purpose
Produkt eller type komponent	Egnet kabinett
Kabinett nominell høyde	2000 mm
Kabinett nominell bredde	800 mm
Kapslingsdybde	800 mm
Montering av kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	2 glideskinner 4 monteringsplate brakett 1 struktur 1 door 1 låsesystem med håndtak: dør 1 rear panel 1 tak 1 Montasjeplate

Komplementær

Structure type	Perforert struktur med en stigning på 25 mm Vertikale stendere sammen med topp- og bunnrammer Dannet av en enkelt seksjon Plater og dører bygget inn i konstruksjonen
Porttype	Plain front
Antall dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats inngangsdør
Monteringsplate beskrivelse	Flat
Type nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet for drift	Bakside Sidene av kabinettet Front
Avtakbare deler	Dør med skruer hengsle Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett Bakside på panel med skruer Tak med skruer Monteringsplate brakett med skruer Glideskinne med skruer
Materiale	Ramme: galvanisert stål Stender: galvanisert stål Dør: stålplate Paneler: stålplate Hengsle: zamak Grep: polyamid 6 med 30% glassfiber
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Vekt	147,549 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
IP-grad	IP55 conforming to IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Packing Units

Forpakning 1 vekt	147,549 kg
Forpakning 1 høyde	2130,000 mm
Forpakning 1 bredde	845,000 mm
Forpakning 1 lengde	890,000 mm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------