



Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt eller type komponent	Dør
Kompatibel med	Prisma G enclosure
Provided equipment	Dør Håndtak Nøkkellås (nøkkel 405) Nylon M8 mutter må bestilles separat 2 hengsel
Type of door	Flat
IP-grad	IP55

Komplementær

Installation description	Wall-mounted enclosure - width 600 mm Extension enclosure - bredde 600 mm
Dørhengsling	Vendbar
Antall låser	3
Door opening angle	180 °
Antall vertikale moduler	33
Kapslingsmateriale	Behandlet stålplate
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1750 mm
Bredde	600 mm
Dybde	26 mm
Vekt	26,76 kg
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)

Miljø

IK beskyttelsesklasse	IK10 conforming to EN/IEC 62262
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	26,761 kg
Forpakning 1 høyde	7,5 cm
Forpakning 1 bredde	60 cm
Forpakning 1 lengde	174 cm
Enhetstype forpakning 2	P2M
Antall enheter forpakning 2	22
Forpakning 2 vekt	588,742 kg
Forpakning 2 høyde	95 cm
Forpakning 2 bredde	200 cm
Forpakning 2 lengde	120 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------