



Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBS
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Høyde	192 mm
Bredde	164 mm
Dybde	87 mm
Innvendig høyde	175 mm
Innvendig bredde	150 mm
Innvendig dybde	80 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Type kropp	Ett stykke støpt
Type frontdeksel	Lavslette deksel
Feste av deksel	Plastskruer
Låstyp	Festeskrue flat utenfor forseglede område
Avtakbare deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
IP-grad	IP66 i samsvar med NEMA 4.4X
IK beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Vekt	0,45 kg

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	450 g
Forpakning 1 høyde	10 cm
Forpakning 1 bredde	17 cm
Forpakning 1 lengde	21 cm

Offer Sustainability

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)  EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------